

# EnerSolis

---

## 三相 6/8/10/12kW 併網型太陽能智慧變流器

- 內建IV曲線掃描串列效能檢測功能
- 免裝串列保險絲無火災之虞
- 兩組獨立的Smart MPPT功率追蹤器
- 寬幅的輸入電壓 200~1000Vdc
- 內建直流隔離開關
- 先進嵌入式運算控制技術



- 自動節能切換自冷與風冷
- 配置標準 RS485 遠端通訊接口
- 通過VPC自願性產品驗證
- 運用雲端平台進行運轉管理與維護
- 完整的防塵防水保護等級IP65
- 適用嚴苛的戶外環境鹽霧認證

EnerSolis ES 6000/8000/10000/12000 三相太陽能智慧變流器專為中小型的分散式太陽光電系統而設計，採用先進嵌入式運算控制技術並結合新型三階式功率模組，實現優異的高性能轉換效率以及極緻功率密度而易於搬運安裝。完整的 IP65 防塵防水等級，可直接設置於戶外就近連接太陽能模組，大幅節省安裝配線成本。內建兩組獨立的最大功率追蹤器，以提昇太陽能模組的光電轉換利用率，寬廣的直流電壓追蹤範圍從200Vdc到 1000Vdc。聯結智慧雲端模組將資料傳送到雲端管理平台，用戶與管理者皆可透過手持裝置或電腦輕鬆查詢運轉發電數據、狀態及相關資訊，以利於進行太陽光電系統的日常營運管理、維護及異常查修等作業。

\*ES 6000 具有一組MPPT

## Enersolis 系列

| 項目   | 型號        | ES 6000              | ES 8000  | ES 10000    | ES 12000    |
|------|-----------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 直流輸入 | 額定工作電壓    | 620Vdc               |  |             |             |
|      | 輸入電壓範圍    | 200Vdc~1000Vdc       |  |             |             |
|      | 啟動電壓      | 250Vdc               |  |             |             |
|      | 最大輸入電流    | 20Amp x1             | 20Amp x2   | 20Amp x2    | 20Amp x2    |
|      | 最大功率追蹤範圍  | 200Vdc~1000Vdc       |  |             |             |
|      | 最大功率追蹤器數量 | 1組                   | 2組   |             |             |
| 交流輸出 | 額定輸出功率    | 6kVA/6kW             | 8kVA/8kW   | 10kVA/10kW  | 12kVA/12kW  |
|      | 額定輸出電壓    | 220/380Vac           |  |             |             |
|      | 輸出接線方式    | 三相四線式(L1,L2,L3,N,PE) |  |             |             |
|      | 額定輸出電流    | 9.09Amp x3           | 12.12Amp x3  | 15.15Amp x3 | 18.18Amp x3 |
|      | 最大輸出電流    | 9.82Amp x3           | 13.06Amp x3  | 16.3Amp x3  | 19.54Amp x3 |
|      | 額定工作頻率    | 60Hz                 |  |             |             |
|      | 功率因數      | 0.8超前~0.8落後          |  |             |             |
| 效率   | 諧波失真率     | 符合IEEE519            |  |             |             |
|      | 最大轉換效率    | 97.6%                |  |             |             |
| 工作環境 | 歐洲轉換效率    | 96.2%                | 96.6%  | 97.0%       | 97.25%      |
|      | 環境溫度      | -25°C~+60°C          |  |             |             |
|      | 相對濕度      | 0~100%(無凝結)          |  |             |             |
| 機構   | 高度        | 0-2,000m/0-6,600ft   |  |             |             |
|      | 尺寸(WxDxH) | 475 x 244 x 615 mm   |  |             |             |
|      | 重量        | 41.5kg               |  |             |             |
|      | 防水防塵等級    | IP65 · 戶外型           |  |             |             |
| 通訊   | 散熱方式      | 智能風冷                 |  |             |             |
|      | 標準        | RS485                |  |             |             |
| 保護   | 顯示        | LCD+LED              |  |             |             |
|      | 直流        | 標配                   | 直流開關 · 突波吸收器 · 逆向保護 · 絝緣阻抗檢測                       |             |             |
|      | 交流        | 標配                   | 過流保護 · 洩漏電流檢測 · 突波吸收器                              |             |             |
|      |           | 孤島運轉偵測               | 被動方式:電壓相位偏移偵測 / 主動方式:虛功控制                          |             |             |
| 認證   | 安全性       |                      | EN 62109-1, EN 62109-2, CNS 15426-1, CNS 15426-2   |             |             |
|      | 併網        |                      | VDE-AR-N 4105, CNS 15382 (VPC)                     |             |             |
|      | 電磁干擾      |                      | EN61000-6-2, EN61000-6-4, CNS 14674-2, CNS 14674-4 |             |             |
|      | 諧波        |                      | IEEE-519   |             |             |
|      | 電器外殼保護等級  |                      | CNS 14165 IP65                                     |             |             |
|      | 鹽霧測試      |                      | IEC 60068-2-52(severity 5)                         |             |             |

\*規格更新恕不另行通知，請洽本公司查詢

盈正豫順電子股份有限公司

231新北市新店區寶高路7巷3號1樓

TEL:(02)2917-6857 FAX:(02)8914-7356

<http://www.ablerex.com.tw>

台中分公司

406台中市北屯區崇德路2段250號5樓

TEL:(04)2247-8631 FAX:(04)2247-5163

台南分公司

709臺南市安南區開安路20號4F

(和順工業區)

TEL:(06)356-1156 FAX:(06)356-0842

